



Strojírenský zkušební ústav, s. p., Hudcova 56b, 621 00 Brno

vydává

CERTIFIKÁT

číslo: **J-30-20160-09**

výrobky: upevňovací prvky a upevňovací systémy ve stavbách pro rozvody a technická zařízení budov:

- objímky
- nosníky, konzoly
- příslušenství konstrukční
- univerzální děrovaný systém

specifikace výrobků: viz strana 3

výrobce: Emil Rabovský
338 41 Klabava 177, Česká republika

identifikační číslo: 10375309

Strojírenský zkušební ústav, s. p., potvrzuje, že provedl s vyhovujícím výsledkem počáteční zkoušku typu výše uvedených výrobků v souladu s požadavky uvedenými v § 7 odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

Při posuzování shody byla použita stavební technická osvědčení ze dne 20. února 2009 vydaná pod evid. č. STO-30-20157-09, STO-30-20158-09 a STO-30-20159-09.

Certifikát byl vydán na základě závěrečného protokolu o počáteční zkoušce typu č. 30-8249 ze dne 27. února 2009, vystaveného Strojírenským zkušebním ústavem, s. p.

Závěrečný protokol o počáteční zkoušce typu obsahuje vymezení technických vlastností výrobků a vyhodnocení výsledků jejich posouzení a je nedílnou součástí tohoto certifikátu.

Certifikát platí do 20. února 2012 za předpokladu, že jeho držitel neporuší pravidla pro nakládání s certifikátem.

Pravidla pro nakládání s certifikátem jsou uvedena na druhé straně.

V Brně dne 27. února 2009




Ing. Petr Mašek
ředitel

Certifikát č. J-30-20160-09.doc Strana 1 (3)

Strojírenský zkušební ústav, s. p., Hudcova 56b, 621 00 Brno, Česká republika
Engineering Test Institute, public enterprise, Hudcova 56b, 621 00 Brno, Czech Republic

www.szutest.cz



Objímky

název	typové označení	rozměr
objímka upínací jednodílná	LUPJ	1/4" až 4"
objímka upínací dvojdílná	LUPD s E	1/4" až 4"
objímka upínací dvojdílná	LUPD b.E	3/8" až 125 mm
objímka upínací dvojdílná	LUPD	50 mm až 1000 mm
objímka upínací dvojdílná třmenová	LUPDT	50 mm až 160 mm
objímka upínací dvojdílná klínová	LUPDK	50 mm až 160 mm
objímka upínací dvojdílná	TUPD s E	1/8" až 6/4"
objímka upínací dvojdílná	TUPD b.E	3/8" až 2"
objímka upínací dvojdílná	TUPD	50 mm až 1000 mm
objímka závěsná	MANGO - TZ	50 mm až 200 mm
objímka upínací dvojdílná	MUPD	75 mm až 426 mm
ocelová páska děrovaná	--	18 mm x 0,8 mm

Nosníky, konzoly

název, typové označení	rozměr, specifikace
nosník C	(25 x 20 x 1,5) mm (40 x 20 x 2) mm
nosník C dvojitý svařený	(40 x 20 x 2) mm
spojka nosníku vrchní	pro spojování nosníků šířky 40 mm
spojka nosníku spodní	pro spojování nosníků šířky 40 mm
konzola nosíková	L = 100 mm až 750 mm
konzola rohová	80 x 40 x 3 mm
konzola nástěnná	170 x 40 x 3 mm
konzola univerzální	300 x 30 x 2 mm
držák nosníků konzolový	--

Příslušenství konstrukční

název, typové označení	rozměr, specifikace
třmen kyvný	
třmen závěsný	(125 x 40 x 4) mm
oko závěsné	M8, M10
dvojbod	profil. pás L = (50, 70, 100) mm s navař. maticemi M8
úhelník	45/90 x 40 x 4 mm/90°
upevňovací desky s maticí	M 8/90 x 25 mm M 10/90 x 25 mm M 8/90 x 25 mm, nerez M 8/125 x 30 mm M 10/125 x 30 mm G 1/2"/125 x 40 mm

Univerzální děrovaný systém

název, typové označení	rozměr, specifikace
lišta děrovaná	(50 x 2,5/1500) mm
úhelník děrovaný	(50 x 100) mm
držák děrovaný dvojitý	rozteč 100 mm nebo 150 mm
držák děrovaný jednoduchý	--
deska nástěnná	(50 x 2/110) mm

